

# LINHA INJOY<sup>®</sup>



|  |   |                       |  |
|--|---|-----------------------|--|
|  | Classificação de uso                    |                       | 23   |
|  | EN 685<br>ISO 10874                     |                       | 31   |
|  | Espessura total                         | EN 428<br>ISO 24346   | 2mm  |
|  | Tamanhoda régua                         | EN 427<br>ISO 24342   | 192 x 1230mm                                 |
|  | Embalagem                               | EN 427<br>ISO 24342   | 16 réguas<br>(3,78m <sup>2</sup> )           |
|  | Peso total                              | EN 430<br>ISO 23997   | 3,60kg/m <sup>2</sup>                        |
|  | Proteção superficial                    | -                     | PUR  |
|  | Resistência à abrasão                   | EN 660-2              | Classe T                                     |
|  | Resistência<br>ao escorregamento        | DIN 51130             | R9   |
|  |   | NBR 13818             | < 0,40                                       |
|  | Identação residual                      | EN 433<br>ISO 24343-1 | ≤ 0,1mm                                      |
|  | Estabilidade<br>dimensional             | EN 434<br>ISO 23999   | ≤ 0,15%                                      |
|  | Energia radiante                        | NBR 8660              | Classe II A                                  |
|  | Densidade óptica<br>de fumaça           | ASTM E662             | (Dm) < 450                                   |
|  | Ignitabilidade<br>de materiais          | ISO 11925-2           | < 150mm em 15s                               |
|  | Absorção do som<br>ao impacto           | ASTM E989-06          | Até 4dB                                      |
|  | Estabilidade da cor                     | EN ISO 105-B02        | ≥ 6  |
|  | Resistência química                     | EN 423<br>ISO 26987   | Boa resistência<br>à substâncias comuns      |
|  | Resistência à<br>condutividade elétrica | EN 1815               | < 2,5kV<br>(sobre concreto)                  |
|  | Emissão<br>de COV                       | AGBB/DIBT             | ≤ 10µg/m <sup>3</sup><br>(depois de 28 dias) |

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22